

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СМЫВОК ДЛЯ ЛКП В БЕЛАРУСИ

СМЫВКА СПК-3

Универсальная смывка погружного типа для алюминиевых, титановых, стальных и магниевых сплавов

«Один состав — любой сплав»

Смывка СПК-3 — универсальная жидкость жёлтого цвета с характерным запахом аммиака, предназначенная для удаления химически стойких лакокрасочных покрытий: полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других. Эффективно работает с алюминиевыми, титановыми, стальными и магниевыми сплавами, отлично подходит для замачивания колёсных дисков и других металлических деталей перед дальнейшей гидроструйной или дробеструйной обработкой. Разработана и произведена в Беларуси по европейским стандартам качества.

Универсальна для сплавов

Подходит для алюминия, титана, стали и магния — без замены состава.

Быстрый результат

Время экспозиции всего 5–60 минут в зависимости от типа покрытия.

Готова к применению

Не требует разбавления водой — используется сразу из канистры.

Экономит время на дальнейшей обработке

После абразивоструйной обработки предварительная промывка водой не требуется.

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость жёлтого цвета с запахом аммиака
Вязкость	Жидкая форма
Способ нанесения	Замачивание деталей в ёмкости с крышкой
Время экспозиции	5–60 минут
Разбавление	Не требует разбавления водой
Рабочая температура	от +10 до +40 °С
Оптимальная температура	от +20 до +25 °С
Коррозионная активность	Неактивна по отношению к большинству поверхностей
Тара	Полиэтиленовая канистра, 25 кг
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Область применения

Смывка СПК-3 удаляет широкий спектр химически стойких покрытий:

- Полиуретановые покрытия
- Эпоксидные покрытия
- Акриловые покрытия
- Другие химически стойкие ЛКП

Подходит для сплавов:

- Алюминиевые сплавы
- Титановые сплавы
- Стальные сплавы
- Магниеые сплавы

Совет: для колёсных дисков хорошо подходят бочки разных диаметров — выберите ёмкость под размер детали и обеспечьте её герметичность.

Почему выбирают СПК-3

Смывка СПК-3 — не просто альтернатива импортным составам, а самостоятельная разработка с рядом практических преимуществ перед конкурентами:

Единственный производитель в Беларуси

Продукт всегда в наличии на месте — без растаможки, валютных рисков и долгих сроков поставки.

Собственная лаборатория

Формула разработана и постоянно совершенствуется нашими технологами, а не куплена по лицензии.

Государственная сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует нормам качества, действующим в Беларуси.

Бесплатные образцы

Протестируйте эффективность на своих деталях перед тем, как заказать партию.

Гибкие объёмы поставки

Работаем как с небольшими заказами, так и с крупными промышленными партиями.



Инструкция по применению

1 Подготовка поверхности

Очистите деталь от загрязнений водой, техническим моющим средством или растворителем. Старую отслоившуюся краску зачистите щёткой — это сократит расход и время срабатывания смывки. Протестируйте смывку на малозаметном участке. Изолируйте участки, которые не должны контактировать со смывкой. Перед использованием несколько раз встряхните канистру.

2 Подготовка ёмкости

Налейте смывку в химически стойкую ёмкость — из полипропилена, полиэтилена или нержавеющей стали. Для колёсных дисков хорошо подходят бочки разных диаметров. Для долговременной эффективности смывки обеспечьте герметичность ёмкости.

3 Замочите деталь

Погрузите деталь так, чтобы смывка полностью покрывала её слоем 10–20 мм. Оставьте деталь в смывке до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия. Не допускайте высыхания смывки на обрабатываемой поверхности.

4 Удалите покрытие

Размягчённое покрытие удалите шпателем, скребком или струёй воды под высоким давлением, либо гидropескоструйным или дробеструйным методом. При последующей абразивоструйной обработке предварительная промывка водой не требуется.

5 Промойте поверхность

После удаления краски промойте поверхность водой, техническим моющим средством или органическим растворителем — в зависимости от дальнейших операций. После абразивоструйной обработки промывка не требуется.

Меры предосторожности и хранение

Меры предосторожности

- Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, используя спецодежду и средства защиты: респиратор, герметичные очки, защитные перчатки.
- При попадании средства в глаза немедленно промойте их струёй воды и обратитесь к врачу.
- При попадании смывки на кожу смойте водой с мылом.

Условия хранения

- Храните в герметичной таре, вертикально, при температуре от -25 до +25 °С.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Храните вдали от источников открытого огня и отопительных приборов, а также вдали от пищевых продуктов.
- Храните в местах, недоступных для детей.

Сталь, титан, алюминий, магний — один флакон решает всё.

Свяжитесь с нами

ООО «БЕЛГАЛЬВАТЕХ»

Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-2/1. УНП 191472344

Фактический адрес: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 31

Телефоны: +375 29 661 48 20, +375 29 699 91 91

e-mail: belgalvatech@gmail.com